



tesamoll® Standard I-Profile

Produkt Information

BNR 5559

Produktbeskrivning

tesamoll® Standard I-Profile är en universal tätningslist för isolering av dörrar och fönster genom att täta springor mellan 1 och 3,5 mm.

Egenskaper

- Självhäftande, hållbar skumtätningslist
- Tätar alla hål från 1 till 3,5 mm
- Varaktighet: 4 år
- Mjuk och flexibel
- Torkas rent

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------|--------|
| • Bärare material | PE | • Tätar alla springor från | 3.5 mm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|------|------------------------|---------------|
| • Temperatur beständighet | Ja | • Fuktbeständighet | Nej |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Durability | 4 år | • Material | PE (polyeten) |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | | |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=05559>