



tesa Powerbond® Dubbelhäftande monteringstejp Dubbelhäftande monteringstejp Outdoor



Produkt Information
BNR 55750, 55751, 55756, 55764

Produktbeskrivning

tesa Powerbond® Outdoor är en dubbelhäftande monteringstejp för många olika utomhustillämpningar.

Egenskaper

- Stark häftförmåga
- Lämplig för utomhusbruk
- UV-, vatten- och temperaturbeständig
- Klarar upp till 1kg* per 10 cm tejp (för plana föremål upp till 10 mm tjocklek och mot de flesta släta, tillräckligt fasta underlag)
- Fäster mot kakel, tegel, sten, metall och de flesta typer av plast

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Bärare material | Akryl | • Total tjocklek | 1140 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Hållbarhet för tejp upp till | 10 KG/M |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-----|------------------------|--|
| • Ålders beständighet (UV) | Ja | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Lämpliga underlag | Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Metall, Stål |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=55750>