

tesa® Självhäftande spik djupa ramar för tapet och gips – 2 kg

BNR 77779

Den justerbara självhäftande spiken för tapet och gips är lämplig för både säker och snabb upphängning av canvastavlor utan någon bormaskin. Den är dessutom avtagbar, lämnar inga spår och kan återanvändas.

Egenskaper

- Justerbar självhäftande spik för känsliga ytor
- Upphängning av kilramar och canvastavlor utan användning av någon bormaskin
- Varje spik tål en belastning på upp till 2 kg (4 kg för två spikar)
- Easy On & Off: Inga verktyg behövs, avtagbar utan att lämna några spår
- Kan återanvändas med en ny självhäftande remsa

Produktegenskaper

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| • Type of tape | Dubbelsidig | • Solvent free | Ja |
| • Transparent | Nej | • Suitable surfaces | Gips, Tapet |
| • UV beständig | Nej | • Reusable | Ja |
| • Tålighet mot vatten | Nej | • Waterproof | Nej |
| • Humidity resistant | Nej | • Reusable with | sms-refill-strip-wallpaper-1kg |
| • Oil- and grease-resistant | Nej | • Batteries required | Nej |
| • Ozone resistant | Nej | • Batteries included | Nej |

Teknisk data

- | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------|-------|
| • Application temperature | min. 15° C | • Temperatur beständighet långtid | 5 °C |
| • Area of use | Inomhus | • Temperatur beständighet upp till | 35 °C |
| • Material | PS (polystyren) | • Silicone free | Ja |
| • Residue-free removable | Ja | • Hazard material | Nej |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

tesa® Självhäftande spik djupa ramar för tapet och gips – 2 kg

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

