



tesa® Roller Permanent engångslimroller ecoLogo®



Produkt Information

BNR 59090, 59171

Produktbeskrivning

När det gäller precision och varaktiga resultat är tesa® Engångslimroller ecoLogo® för permanent limning det bekväma sättet att applicera lim för tillförlitlig

Egenskaper

- Gjord av 100% återvunnen plast (hylsan)
- Extra stark häftförmåga
- Ren, snabb och permanent limning
- Limmar papper, kartong, foton
- Rödaktigt lim, som visar var lim redan applicerats
- Rivstarkt bärarmaterial (PET)
- Lösningssmedelsfritt
- Tape length: 8.5 m
- Tape width: 8.4 m

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|--|-------|-------------------|---------|
| • Total sustainable product content excl. liners
Återvunnen | 100 % | • Typ av häftämne | Akrylat |
|--|-------|-------------------|---------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------|
| • Återanvändbar | Nej | • Lämplig för höger- och vänsterhänta | För höger- och vänsterhänt |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Lämpliga underlag | Glas, Kartong, Papper |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Material | Återvunnen PS (polystyren) |



tesa[®] Roller Permanent engångslimroller ecoLogo[®]

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=59090>