



tesa extra Power[®] Eco Repair

Produkt Information

BNR 56430, 56431, 56432

Produktbeskrivning

Om du vill ha en silvertejp med hög prestanda och extra slitstyrka och långvaraktig är tesa[®] extra Power Eco det miljövänliga alternativet.

Egenskaper

- För hantverk, reparationer, fastsättning, buntning, förstärkning, märkning mm
- Rivhållfast, men kan rivas av för hand
- Kan skrivas på
- Färger: svart, grå och vit

Miljömässiga aspekter:

- Naturliga och hållbara fibrer
- 64% biobaserat material
- Häftämne av naturgummi utan lösningsmedel

Förpackning:

- 80% återvunnen papp

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Akrylatbelagd väv | • Total tjocklek | 280 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|-----|
| • Temperatur beständighet | Ja | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej |
| • Brottstyrka | 70 N/cm | • Ozone resistance | Ja |
| • Ålders beständighet (UV) | Ja | • Skrivbar | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnescraper | Ja | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Täthet | 9 % |
| • Fuktbeständighet | Ja | • UV beständig | Ja |
| • Häftämnescraperstyrka | Hög vidhäftning | • Vattentät | Nej |
| • Hand tearability | Ja | • Water resistance | Ja |
| • Lämpliga underlag | Slätt trä, Kakel/Klinker, Tegel, Glas, Akrylglas, Kartong, Gips, Papper, Metall, Stål, Sten | | |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=56430>



tesa extra Power[®] Eco Repair

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=56430>