



tesa® Wall and Ceiling Joint Tape

Produkt Information



BNR 5252

Produktbeskrivning

tesa® Målarremsa är en robust självhäftande fiberglastejp för reparation av gipsväggar och för att täcka hål i väggar och innertak.

Egenskaper

- Används på rena, torra och dammfria ytor
- Arbeta in fyllnadsmedlet direkt i tejpens och låt torka
- Självhäftande
- Mycket slitstark glasfibrertejp

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------|------------------|--------|
| • Bärare material | Glasfiber | • Total tjocklek | 330 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------|-----|
| • Brottstyrka | 49 N/cm | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Täthet | 2 % |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • UV beständig | Ja |
| • Hand tearability | Nej | | |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=05252>