



tesa Powerstrips® Krokar LARGE KLASSISK

Produkt Information

BNR 58010, 58051

Produktbeskrivning

tesa Powerstrips Hooks Classic är löstagbara handdukskrokar. Använd dessa självhäftande handdukskrokar som en mångsidig lösning i badrum och kök.

Egenskaper

- Enkel att montera utan att borra, skruva eller spika
- Stark bärförmåga upp till 2 kg
- Spårlös borttagning tack vare de unika Powerstrips®-teknologin
- Tillverkad av plast av hög kvalitet
- Kan användas på kakel, glas, trä, plast och många andra underlag*
- Kan återanvändas med en ny tesa Powerstrips® LARGE

*Ej avsedd att användas på polystyren, skummaterial, ytor med "non-stick"-beläggning, porösa material

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Hållbarhet upp till | 2 Kg |
| • Form av krok | Rektangulär | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------|
| • Temperatur beständighet | Ja | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Återanvändbar | Ja | • Material | PS (polystyren) |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej |
| • Farligt material | Nej | • Ozone resistance | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • UV beständig | Nej |



tesa Powerstrips® Krokar LARGE KLASSISK

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=58010>