



tesa[®] Justerbar självhäftande spik för kakel och metall 3 kg



Produkt Information

BNR 77764

Produktbeskrivning

Självhäftande spik som går att justera i höjd för upp till 3 kg. Perfekt för upphängning och inriktning av föremål, såsom köksredskap, på släta och fasta ytor,

Egenskaper

- För släta och fasta ytor, som exempelvis kakel inomhus
- För föremål upp till 3 kg per spik eller 6 kg med två spikar
- Justerbar i höjd för rak inriktning av föremål
- Går att ta bort utan att lämna spår
- Går att använda igen med ny remsa

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Typ av häftämne Syntetgummi
- Holding power of strip up to 3 Kg

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| • Temperatur vid applicering | 15 °C | • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja |
| • Användningsområde | Inomhus | • Återanvändbar | Ja |
| • Kemikal beständighet | Nej | • Återanvändbar med | Tejpremsa 3 kg plattor |
| • Farligt material | Nej | • Lämpliga underlag | Slatt trä, Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Akrylglas, Stål |
| • Fuktbeständighet | Nej | | |
| • Material | PS (polystyren) | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Ozone resistance | Nej | • UV beständig | Nej |
| | | • Vattentät | Nej |



tesa® Justerbar självhäftande spik för kakel och metall 3 kg

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=77764>