

tesa® Klaam badrockskrok

BNR 40263

Det är lätt att hänga upp tesa® Klaam badrockskrok på badrummet utan att borra. Väggar och kakel förblir intakta. Högblank kromfinish framhäver krokens snygga fyrkantiga design. Du kan alltid ta bort den utan att lämna spår och bekvämt flytta den till en annan plats med en ny adapter BK20.

Egenskaper

- Badrockskrok för badrum med patenterad tesa® Power.Kit-teknologi (allt-i-ett-lösning för upphängning med häftämne)
- Högblank förkromad metall, fyrkantig design och vägglatta
- Pålitlig vidhäftning, vattentålig, garanterat rostfri
- Fäster på kakel, metall, natursten, marmor, betong, trä, glas och många typer av plast
- Fäster inte på tapet, stuckatur och andra ytor med non-stick-beläggning
- Kan tas bort utan att lämna spår och flyttas till andra platser med en ny adapter BK20
- Lätt upphängning utan att man behöver borra
- Produktmått: 61 mm x 96 mm x 47 mm

Produktegenskaper

- | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------|--|
| • Applikationsområde | Badrum | • Lämpliga underlag | Slatt trä, Kakel/Klinker,
De flesta plaster, Glas,
Betong, Metall, Marmor,
Sten |
| • Kvalite | Bra kvalitet | | |
| • UV beständig | Ja | | |
| • Vattenresistent | Ja | | |
| • Fuktbeständig | Ja | • Återanvändbar | Ja |
| • Kemikal beständighet | Nej | • Vattentät | Ja |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Form av krok | Rektangulär |
| | | • Batterier behövs | Nej |
| | | • Batterier inkluderade | Nej |

Teknisk data

- | | | | |
|---------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| • Användningsområde | Inomhus | • Kan tas bort utan häftämnesrester | Ja |
| • Material | Kromad metall | • Typ av häftämne | Silanmodifierad polymer |

tesa[®] Klaam badrockskrok

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

