



tesa® Loxx handduksring inklusive lim

Produkt Information



BNR 40280

Produktbeskrivning

Det är lekande lätt att sätta upp den självhäftande tesa® Loxx handduksringen för badrum på en vägg. Man behöver inte borra. Väggar och kakel får inga skador. Hållaren kan tas bort när som helst utan att lämna spår. Den kan lätt sättas upp igen någon annanstans med en ny adapter BK20. Ringen har en livfull, tilltalande design.

Egenskaper

- Handduksring för badrum med tesa® Power.Kit-teknologi (allt-i-ett-lösning för upphängning med lim)
- Högblank förkromad metall, design med runda former, rund väggplatta, livfull design
- Pålitlig vidhäftning, vattentålig, garanterat rostfri
- Fäster på kakel, metall, natursten, marmor, betong, trä, glas och många typer av plast
- Fäster inte på tapet, stuckatur och andra ytor med non-stick-beläggning
- Går snabbt att ta bort utan att lämna spår och kan flyttas med adaptern BK20
- Okomplicerad upphängning, utan att borra
- Produktmått: 210 mm x 185 mm x 76mm

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Typ av häftämne Silane modified polymer

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|---|
| • Applikationsområde | Badrum | • Återanvändbar | Ja |
| • Kemikal beständighet | Nej | • Återanvändbar med | Adapter BK20 |
| • Curing time | 12 timmar | • Fri från lösningsmedel | Ja |
| • Material | Kromad metall | • Lämpliga underlag | glaserade plattor, Slatt trä, De flesta plaster, Glas, Betong, Metall, Marmor, Sten |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • UV beständig | Ja |



tesa® Loxx handduksring inklusive lim

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=40280>