



tesa® Klaam handdukshållare tvåarmad inklusive lim

Produkt Information

BNR 40261

Produktbeskrivning

Den självhäftande och svängbara tesa® Klaam handdukshållaren med två armar kan sättas upp stadigt på väggen. Utan att borra, väggar och kakel får inga skador. Med sin blanka, fyrkantiga design kommer den garanterat att få beundrande blickar. Hållaren kan tas bort när som helst utan att lämna spår och sättas upp igen på en annan plats med en ny adapter BK20.

Egenskaper

- Svängbar handdukshållare med tesa® Power.Kit-teknologi (allt-i-ett-lösning för upphängning med lim)
- Högblank förkromad metall, fyrkantig design, fyrkantig vägglatta, två flexibla armar
- Pålitlig vidhäftning, vattentålig, garanterat rostfri
- Fäster på kakel, metall, natursten, marmor, betong, trä, glas och många typer av plast
- Fäster inte på tapet, stuckatur och andra ytor med non-stick-beläggning
- Kan bekvämt tas ner utan att lämna spår och kan sättas upp på andra ställen med en ny adapter BK20
- Enkel upphängning, utan borrar
- Produktmått: 82 mm x 46 mm x 460 mm

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Typ av häftämne Silane modified polymer

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|---|
| • Applikationsområde | Badrum | • Återanvändbar | Ja |
| • Kemikal beständighet | Nej | • Återanvändbar med | Adapter BK20 |
| • Curing time | 12 timmar | • Fri från lösningsmedel | Ja |
| • Fuktbeständighet | Ja | • Lämpliga underlag | glaserade plattor, Slatt trä, De flesta plaster, Glas, Betong, Metall, Marmor, Sten |
| • Material | Kromad metall | | |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • UV beständig | Ja |



tesa® Klaam handdukshållare tvåarmad inklusive lim

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=40261>