



tesa® Klaam handduksring inklusive lim



Produkt Information

BNR 40266

Produktbeskrivning

Den moderna och självhäftande tesa® Klaam handduksringen är enkel att hänga på en vägg utan att borra. Väggar och kakel förblir orörda. Fästets fyrkantiga design fungerar fint med ringens kurvor. Du kan när som helst ta bort hållaren och sätta upp den på andra ställen med en ny adapter BK-20.

Egenskaper

- Modern handduksring med tesa® Power.Kit-teknologi (allt-i-ett-lösning för upphängning med lim)
- Högblank förkromad metall, fyrkantig design och väggplatta
- Pålitlig vidhäftning, vattentålig, garanterat rostfri
- Fäster på kakel, metall, natursten, marmor, betong, trä, glas och många typer av plast
- Fäster inte på tapet, stuckatur och andra ytor med non-stick-beläggning
- Kan snabbt tas ner utan att lämna några spår och flyttas till en annan plats med en ny adapter BK20
- Enkel uppsättning utan att borra
- Produktmått: 200 mm x 185 mm x 47 mm

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Typ av häftämne Silane modified polymer

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| • Applikationsområde | Badrum | • Återanvändbar | Ja |
| • Kemikal beständighet | Nej | • Återanvändbar med Adapter BK20 | Ja |
| • Curing time | 12 timmar | • Fri från lösningsmedel | Ja |
| • Fuktbeständighet | Ja | • Lämpliga underlag | glaserade plattor, Slatt trä, De flesta plaster, Glas, Betong, Metall, Marmor, Sten |
| • Material | Kromad metall | | |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • UV beständig | Ja |



tesa® Klaam handduksring inklusive lim

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=40266>