



# tesa® Justerbar självhäftande skruv för kakel och metall 3 kg



## Produkt Information

BNR 77765

## Produktbeskrivning

Självhäftande skruv som går att justera i höjd för upp till 3 kg. Perfekt för montering av dekorationsföremål och köksredskap på släta och fasta ytor, som exemp

## Egenskaper

- För släta och fasta ytor, som exempelvis kakel inomhus \* För objekt upp till 3 kg per skruv eller 6 kg med två skruvar \* Justerbar i höjd för rak inriktning av föremål \* Går att ta bort utan att lämna spår \* Går att använda igen med ny remsa

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- Typ av häftämne Syntetgummi
- Holding power of strip up to 3 Kg

## Egenskaper

- |                                       |                 |                                 |  |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| • Temperatur vid applicering          | 15 °C           | • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja   |
| • Användningsområde                   | Inomhus         | • Återanvändbar                 | Ja   |
| • Kemikal beständighet                | Nej             | • Återanvändbar med             | Tejpremsa 3 kg plattor   |
| • Farligt material                    | Nej             | • Lämpliga underlag             | Slatt trä, Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Akrylglas, Stål |
| • Fuktbeständighet                    | Nej             | • Temperature resistance max.   | 35 °C  |
| • Material                            | PS (polystyren) | • Temperature resistance min.   | 5 °C   |
| • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej             | • UV beständig                  | Nej  |
| • Ozone resistance                    | Nej             | • Vattentät                     | Nej  |

## Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=77765>