



tesa® Dubbelhäftande monteringsstejp för tapet och puts 10 kg/m



Produkt Information

BNR 77742, 77743

Produktbeskrivning

Monteringsstejp för tapet och puts håller upp till 10 kg/m. Ett permanent sätt att montera på strukturerade och känsliga ytor.

Egenskaper

- För strukturerade och känsliga ytor som tapeter eller puts inomhus
- Håller upp till 10 kg/m*
- För permanenta tillämpningar
- Läs igenom instruktionsbroschyren för bästa resultat. Max. 6 kg per tillämpning/föremål rekommenderas

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 1350 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Hållbarhet för tejp upp till | 10 KG/M |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-----|------------------------|-------------|
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Lämpliga underlag | Gips, Tapet |
| • Fuktbeständighet | Nej | | |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=77742>