



# tesa® 4665

## Produkt Information



## Genomskinlig vävtejp för utomhusapplikationer

### Produktbeskrivning

tesa® 4665 är en genomskinlig vävtejp som är speciellt utvecklad för användning utomhus. Den vidhäftande tejpens för utomhusbruk har en naturlig odör och består av ett bärarmaterial från PE-extruderat tyg och ett syntetgummibindemedel. Tejpens är en värdefull hjälpreda vid utmanande DIY-arbeten. Tack vare den robusta utformningen, den överlägsna vidhäftningskvaliteten från tesa® och tejpens beständighet mot UV-ljus och väderförhållanden, kan den användas i upp till ett år efter dess initiala applikation. Dessutom kan den genomskinliga vävtejpens rivas av för hand och är enkelt att använda.

### Ansökan

- Långsiktiga utomhusapplikationer (upp till 1 år)
- Heavy duty-paketering av gods som exponeras utomhus
- Snabba reparationer och tätningar
- Ihoplappning av vattenslangar

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |                   |                  |        |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE extruderad väv | • Total tjocklek | 215 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi       |                  |        |

### Egenskaper

- |                        |                   |                    |         |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| • Nötningsbeständighet | god               | • Brottstyrka      | 43 N/cm |
| • UV beständighet      | 52 vecka / veckor | • Hand tearability | god     |
| • Brottöjning          | 27 %              | • Water resistance | god     |

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04665>