




tesa® 68814

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกาว LSE สองด้าน 100µm

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68814 เป็นเทปกาวสองหน้าสีดำ ประกอบด้วย backing PET สีดำ กาวอะคริลิกดัดแปลง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงแรงยึดติดสูงและแรงยึดเกาะสูงบนพื้นผิวแบบมีขี้้วและแบบไม่มีขี้้ว

คุณสมบัติพิเศษ

- ความหนา: 100µm
- แรงยึดติดดีเยี่ยมบน LSE และพื้นผิวที่ขรุขระ
- เทคโนโลยียึดเกาะและการเปิดใช้งานที่รวดเร็ว
- กันกระแทกได้ดีมาก
- แรงต้านสูง
- สีดำสำหรับการตรวจจับหรือการออกแบบที่ง่าย

สาขาการใช้งาน

- การติดตั้งส่วนประกอบ
- การติดตั้งดาขายลำโพง
- การติดตั้งแบตเตอรี่
- การติดตั้งเลนส์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• สี	สีดำ
• ประเภทของกาว	modified acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	50 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	ฟิล์ม PET	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส
• ความหนารวม	100 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	50 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	100 °C
• ความทนต่อแรงดึง	20 N/cm	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาคั้น	200 °C
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อความชื้น	ดี
• การติด	ดีมาก		



tesa® 68814

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	12 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	11 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	13 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	11.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	7 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	13.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	14 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา