



tesa® 4621 Multipurpose - Perfect Tear Edge

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Multipurpose outdoor cloth tape

Product Description

tesa® 4621 is a translucent green pressure sensitive adhesive tape based on an acrylic adhesive and a polyethylene backing reinforced with a polyester cloth.

คุณสมบัติ

- The multipurpose cloth tape can be effortlessly torn by hand in both vertical and horizontal directions.
- It offers gentle unwinding without curling when torn.
- The outdoor tape is waterproof and weather resistant for up to 8 weeks.
- The cloth reinforcement withstands wear and tear from tools, ensuring the tape remains unbroken, which offers a hassle-free removal.
- tesa® 4621 features high initial adhesion, yet it is easily re-positioned.
- The low thickness ensures maximum flexibility.
- The green color is easy to identify on various surfaces.

การใช้งาน

tesa® 4621 multipurpose cloth tape can be used for all kinds of outdoor purposes, such as:

- Masking for the painting of facades, coating of floor markings, plastering, etc.
- Holding protective layers such as plastic films and paper sheets in place
- Fastening and bundling of wires, cables and loose objects
- Plus a variety of further uses like taping lightweight signs onto walls and the sealing of boxes

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| • Backing material Grid | PE extruded cloth | • Color | สีเขียว |
| • Type of adhesive Grid | อะครีลิก | • Thickness of tape | _NULL µm |
| • Total thickness | 125 µm | | |



tesa® 4621

Multipurpose - Perfect Tear Edge

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	22 %	• Straight tear edge	ดี, กลาง
• Tensile strength	54 N/cm	• Suitable for die cutting	ใช่
• Abrasion resistance	กลาง	• Tack	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• Temperature resistance (30 min)	95 °C
• Easy to remove	ใช่	• Unwind force	1.2 N/cm
• Easy to write on	ใช่	• UV-resistance	8 weeks
• Hand tearability	ดีมาก	• ความทนต่ออุณหภูมิ	95 °C
• Mesh	100 threads/inch ²	(สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที)	
• Residue-free removability	ใช่	• ค่าการทนน้ำ	ดี, กลาง

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to Glass (initial)	2.7 N/cm	• Adhesion to Steel	2.6 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	1.1 N/cm		

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้ดูถึงความปลอดภัยในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ที่เสนออยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแค่อารมณ์ประการใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04621>