



# tesa® 4308

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป masking สำหรับงานที่ต้องการคุณภาพสูง

## Product Description

tesa® 4308 เทปกระดาษเย็บ เนื้อกาวอย่างธรรมชาติ พัฒนามาเฉพาะเพื่องานอุตสาหกรรมรถยนต์ และขนส่ง เหมาะสำหรับใช้ในการพันสีที่ตามมาด้วยการอบสี ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 110 องศาเซลเซียส สามารถใช้ได้ทั้งสีชนิด 2 ส่วนประกอบกันหรือกับสีสูตรน้ำ เนื้อเทปช่วยหลีกเลี่ยงการซึมผ่านหรือการกระจายของแลคเกอร์หรือสี ใช้ได้ดีบนทุกผิววัสดุทั้งเหล็ก ยาง กระดาษ และพลาสติก แรง tack สูง ยึดเกาะได้อย่างรวดเร็ว tesa® 4308 สามารถฉีกได้ด้วยมือ และลอกออกได้ง่ายดายโดยไม่มีคราบกาว เทปนี้ทำใ้งานสีดูสะอาดและมีขอบสีที่คมชัด

## Sustainable Aspects

50% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## คุณสมบัติ

- The smooth crepe paper backing provides excellent conformability and is also finger friendly.
- Vivid blue color allows high visibility.
- Strong adhesion to various surfaces like metal, rubber, glass and plastic.

## การใช้งาน

- tesa® 4308 ได้รับการพัฒนาสำหรับงานติดป้องกันพื้นผิวที่ต้องการคุณภาพสูง
- เพื่องานอุตสาหกรรมพันสีรถยนต์ และขนส่ง
- เทปใช้งานเข้าในพื้นที่ต่างๆ ได้ง่าย มีความยืดหยุ่นดี
- เหมาะสำหรับติดป้องกันพื้นผิว ที่บอบบาง
- เหมาะสำหรับใช้ในการพันสีที่ตามมาด้วยการอบสี ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 110 องศาเซลเซียส

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Product Construction

• Backing	slightly-creped paper	• Total sustainable product	50 %
• Type of adhesive	ยางธรรมชาติ	excl. liners by weight (acc. EN 16785)	
		• Total thickness	170 µm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04308>



# tesa® 4308

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |         |                    |       |
|-----------------------|---------|--------------------|-------|
| • Elongation at break | 13 %    | • Hand tearability | ดีมาก |
| • Tensile strength    | 53 N/cm | • Paint anchorage  | ดีมาก |
| • Conformability      | ดี      | • Sharp color edge | ดีมาก |
| • Easy to remove      | ใช่     |                    |       |

### ค่าการยึดเกาะ

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 4 N/cm |
|---------------------|--------|

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04308>