

tesa® EasySplice 51786 Detect Plus

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปต่อม้วน กาวสองหน้า

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus เป็นเทปต่อม้วนกลางอากาศ กาวสองด้าน ประกอบด้วยกระดาษแบนเรียบเคลือบอะลูมิเนียมและกาวอะคริลิก



tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ

- แรงเชื่อมยึดสูงมากตั้งแต่แรกเริ่มติด
- ต้านทานแรงเฉือน (shear) สูงมาก
- ทนต่อความร้อนดีมากพิเศษ
- การยึดเกาะที่ติดบนกระดาษเคลือบและไม่เคลือบผิว
- ความหนาตรงรอยต่อต่ำ
- การตรวจสอบที่เชื่อถือได้ของตำแหน่งรอยต่อ
- การใช้งานง่าย เนื่องจากมี backing ที่มีความยืดหยุ่น

องค์ประกอบเทปมีนวัตกรรมรวมถึงฟังก์ชันดังต่อไปนี้:

- มี Slit liner สำหรับการติดที่แน่นของแผ่นด้านบน
- Aluminised backing ช่วยตรวจสอบตำแหน่งรอยต่อม้วน
- กาวสูตรที่มีการปรับให้มี tack สูง เพื่อแรงเชื่อมยึดที่ดีเยี่ยมสำหรับการติดระหว่างแผ่นและม้วนใหม่
- แถบ splitting strips หนึ่งหรือสองแผ่นพร้อม backing กระดาษ สำหรับการเปิดม้วนกระดาษใหม่โดยไม่เป็นอันตรายต่อกระบวนการพิมพ์
- backing เป็นกระดาษสีขาวสามารถพิมพ์ได้เนื่องจากเป็นอะลูมิเนียมด้านใน

สี: สีส้ม

สาขาการใช้งาน

tesa® 51786 EasySplice® Detect Plus เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ:

- เทปต่อม้วนกลางอากาศ สำหรับงาน in web printing industry

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|--------------|------------------|------|----------|
| • ตัวเทป | Aluminised paper | • สี | ส้ม/เงิน |
| • ความหนารวม | 110 µm | | |

tesa® EasySplice 51786 Detect Plus

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- การยืดตัวเมื่อขาด 6 %
- ความทนต่อแรงดึง 36 N/cm
- อายุการเก็บรักษา (ในหีบห่อ) < 18 months
- 25°C

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51786>