



tesa® 66740

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

400µm d/s differential foam tape with removable adhesive

Product Description

tesa® 66740 เป็นเทปโฟมสองหน้าสีดำเสริมความแข็งแรงด้วย PET เทปนี้มาพร้อมกับกาวพิเศษที่ลอกออกได้เป็นพิเศษที่ด้านหนึ่ง และกาวอะคริลิก tackified ที่อีกด้านหนึ่ง

คุณสมบัติของ tesa® 66740:

- ลอกออกได้ดีเยี่ยมบนพื้นผิวต่างๆ
- ทนทานและมีเสถียรภาพสูงต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการ
- กันน้ำ: IPX7

คุณสมบัติ

- Excellent removability on various substrates
- Excellent resistance stability to demanding environmental conditions
- Waterproof: IPX7

การใช้งาน

- การติดตั้งจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์
- การติดตั้งที่ถอดออกได้

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Backing | PE foam | • Total thickness | 400 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---|-------|
| • Elongation at break | 94 % | • Humidity resistance | ดี |
| • Tensile strength | 32.2 N/cm | • Removability after 14 days (85°C, 95% r.h.) | ดีมาก |
| • Ageing resistance (UV) | ดี | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|-----------|
| • Adhesion to Steel (initial) | 0.5 N/cm | • Adhesion to Steel (covered side, after 14 days) | 11.5 N/cm |
| • Adhesion to Steel (after 14 days) | 0.6 N/cm | • Adhesion to Steel (covered side, initial) | 8 N/cm |



tesa® 66740

ข้อมูล ลิตรัทธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Liner: ฟิล์ม PET โปรงใส PV50 (50µm; 72g/m²)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า

ข้อมูลเหล่านี้นั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลเฉพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบจัดแจ้งหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=66740>