



tesa® 66740

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

400µm d/s differential foam tape with removable adhesive

Product Description

tesa® 66740 เป็นเทปโฟมสองหน้าสีดำนเสริมความแข็งแรงด้วย PET เทปนี้มาพร้อมกาวพิเศษที่ลอกออกได้เป็นพิเศษที่ด้านหนึ่ง และกาวอะครีลิก tackified ที่อีกด้านหนึ่ง

คุณสมบัติของ tesa® 66740:

- ลอกออกได้ดีเยี่ยมบนพื้นผิวต่างๆ
- ทนทานและมีเสถียรภาพสูงต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการ
- กันน้ำ: IPX7

คุณสมบัติ

- Excellent removability on various substrates
- Excellent resistance stability to demanding environmental conditions
- Waterproof: IPX7

การใช้งาน

- การติดตั้งจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์
- การติดตั้งที่ถอดออกได้

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing material	Grid	PE foam	• Total thickness	400 µm
• Type of adhesive	Grid	Tackified Acrylic, อะครีลิก, advanced acrylic, modified acrylic	• Color	สีดำ, น้ำตาลอ่อน

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	94 %	• Humidity resistance	ดี, กลาง
• Tensile strength	32.2 N/cm	• Removability after 14 days (85°C, 95% r.h.)	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดี, กลาง		



tesa® 66740

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|-----------|
| • Adhesion to Steel (initial) | 0.5 N/cm | • Adhesion to Steel (covered side, after 14 days) | 11.5 N/cm |
| • Adhesion to Steel (after 14 days) | 0.6 N/cm | • Adhesion to Steel (covered side, initial) | 8 N/cm |

ข้อมูลเพิ่มเติม

Liner: ฟิล์ม PET โปรงใส PV50 (50µm; 72g/m²)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบจัดแจ้งหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแค่อารมณ์รับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=66740>