



tesa® 51618

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป PET fleece ชนิดกาวยางธรรมชาติ

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51618 เป็นเทปพันสายไฟ PET fleece ที่ใช้เป็นจำนวนมากในห้องโดยสาร ซึ่งมีคุณลักษณะ ลดเสียง ทนการสึกหลอ และให้มัดสายไฟได้ดี ซึ่งทำให้การพันสายไฟยังมีการยึดหยุ่น และทำให้การประกอบชิ้นส่วนง่ายขึ้นอีกด้วย tesa® 51618 ถูกออกแบบมาให้ใช้ด้วยมือได้อย่างดีที่สุด

คุณสมบัติหลัก:

- การลดเสียง
- ทนการสึก การขีดข่วน และฉีกขาด
- ยึดหยุ่น และให้รูปลักษณะที่เรียบ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- ติดตั้งง่าย และสามารถฉีกได้ด้วยมือ

สาขาการใช้งาน

tesa® 51618 ออกแบบสำหรับใช้สามารถลดเสียง และรัดได้อย่างแน่นหนา ใช้งานส่วนใหญ่ในการพันสายไฟภายในส่วนของห้องโดยสาร ซึ่งสายไฟจะยังคงมีความยึดหยุ่นหลังจากที่ได้พันเทปแล้ว

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 20 % | • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 5 มม., LV312) | Class A |
| • ความทนต่อแรงดึง | 37 N/cm | • ลดเสียงรบกวน (LV312) | Class C |
| • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด | 140 °C | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน < 9 มม.) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด | 105 °C | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน > 9 มม.) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 10 มม., LV312) | Class B | | |

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 3 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 9, 19, 25, 32 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 15, 25 ม

- ส่วนใหญ่เป็นไปได้ที่จะรวมความกว้างและความยาว
- มีขนาดอื่น ๆ ไว้พร้อมตามความต้องการ
- เส้นผ่าศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 38 มม.

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51618>



tesa® 51618

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51618>