



# tesa® Spiralsleeve 51026 PV5



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปปลอก (sleeve) ผ้า PET สำหรับป้องกันการขีดข่วนและเพิ่มความยืดหยุ่น

## รายละเอียดสินค้า

tesa Sleeve® 51026 PV5 เป็นเทปปลอกสวม (sleeve) ทำจากผ้า PET เคลือบด้วยกาวอะคริลิคสำหรับการใช้กับแบบเกลียว (spiral application)

คุณสมบัติที่สำคัญ:

- ทนต่ออุณหภูมิสูง 150 °C/3000 ชั่วโมง
- ความยืดหยุ่นสูง
- ต้านทานการเสียดสีสูง

## สาขาการใช้งาน

tesa Sleeve® 51026 PV5 ออกแบบสำหรับการใช้งานในห้องเครื่องยนต์ ป้องกันการขีดข่วนและให้การยืดหยุ่นที่เหนือกว่า เป็นการผสมผสานการใช้เทปแบบ spiral application กับปลอกที่มีความยืดหยุ่น

## ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

## โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- |                |           |               |        |
|----------------|-----------|---------------|--------|
| • ตัวเทป       | PET cloth | • ความหนาแน่น | 530 µm |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิค  |               |        |

## คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                                               |                                        |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด 140 °C | • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 5 มม., LV312) | Class D |
| • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด 150 °C          |                                        |         |
| • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 10 มม., LV312)       | • ลดเสียงรบกวน (LV312)                 | Class B |
| Class E                                       |                                        |         |

## การยึดเกาะบน

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 5.5 N/cm |
|----------------------|----------|

## ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 45, 59 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 10, 15 ม

- สามารถเคลือบความกว้างและความยาว
- เส้นผ่าศูนย์กลางมาตรฐานของแกน: 38 มม.



# tesa® Spiralsleeve 51026 PV5

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51026>