




tesa® 67350

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป polyimide กาวหน้าเดียวสีดำด้าน 50 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 67350 เป็นเทปสีดำด้าน กาวด้านเดียว ประกอบด้วย backing ฟิล์ม polyimide และกาวอะคริลิกพิเศษที่มีคุณสมบัติ anti-repulsion

tesa® 67350 คุณสมบัติ :

- ความหนา: 50 ไมครอน
- พื้นผิวสีดำด้านต้านทานต่อรอยขีดข่วนและรอยนิ้วมือดีมาก
- คุณสมบัติ anti-repulsion ดีเยี่ยม
- ทนต่อสารเคมีและอุณหภูมิได้ดีมาก
- คุณสมบัติ insulation resistance ที่ดีมาก
- คุณสมบัติเป็นสารหน่วงไฟ

สาขาการใช้งาน

- การหุ้มขอบแบตเตอรี่ Li
- การติดหรือการหุ้มห่อฉนวนที่ต้องทนความร้อน ไม่ติดไฟหรือทนอุณหภูมิสูง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	Polyimide	• ความหนารวม	50 µm
• ประเภทของกาว	อะคริลิก	• ความหนาของแผ่นลอก	50 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	PET		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	30 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	140 °C
• ความทนต่อแรงดึง	20 N/cm	• แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน	3700 V
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	85 °C		

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 3.5 N/cm



tesa® 67350

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=67350>