



tesa® 4260 A

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

tesa® 4260A

Product Description

tesa® 4260A เป็นเทปปิดกล่องโพลีโพรพิลีนสำหรับใช้งานทั่วไป เหมาะสำหรับใช้กับกล่องกระดาษรีไซเคิลและห่อด้วยฟิล์ม

คุณสมบัติ

- Suitable for use on recycled board and under shrink wrap.

การใช้งาน

- บรรจุภัณฑ์การห่อรวม และการปิดผนึก
- ปิดกล่องสำหรับกล่องขนาดเบา ถึงปานกลาง
- สามารถใช้ได้ด้วยเครื่องอัตโนมัติและเครื่องมือทั่วไปทั้งหมด
- มีสีใสและน้ำตาล

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|-------|
| • Backing | BOPP | • Total thickness | 45 µm |
| • Type of adhesive | อะครีลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|-----|
| • Elongation at break | 180 % | • Automatic application | ใช่ |
| • Tensile strength | 40 N/cm | • Manual application | ใช่ |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 1.9 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4260 A

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04260>