




tesa® 4258 Premium Grade PVC Duct Tape

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 4258

Product Description

tesa® 4258 เป็นเทปพันสายไฟระดับพรีเมียมซึ่งประกอบด้วยแผ่นรองโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ชนิดนุ่มหนาร่วมกับกาวยางแผ่นรองที่หนาและเข้ากันได้ดีมีความทนทานต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนที่ดีมาก รวมทั้งคุณสมบัติของฉนวนไฟฟ้าที่ดี tesa® 4258 มีความนุ่มเหมือนยางและยืดหยุ่นได้ดีแม้ในอุณหภูมิต่ำ -30 ° C เทปทนทานต่อสภาวะอากาศและกันรังสี UV ได้ กาวยางยึดเกาะได้ดีบนพื้นผิวที่หลากหลาย tesa® 4258 มีจำหน่ายในสีเงินและสีดำ

ประโยชน์:

- แผ่นรองหลังที่เข้ากันได้ดีมีความทนทานต่อแรงกระแทก และรอยขีดข่วนได้ดีแม้ในอุณหภูมิต่ำ
- คุณสมบัติฉนวนไฟฟ้าที่ดีและความเสถียรต่อรังสียูวี
- เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS และ REACH
- ไร้สารตะกั่ว

คุณสมบัติ

- The thick and highly conformable backing has a very good impact and abrasion resistance as well as good electrical insulation properties.
- tesa® 4258 has a soft, rubber-like and flexible consistency, even at low temperatures of -30°C. The tape is weatherproof and offers a good UV-stability.
- The rubber adhesive holds well on a wide variety of surfaces.
- Highly conformable and thick backing with good impact and abrasion resistance, even at low temperatures
- Good electrical insulation properties and UV-stability
- Flame retardant according to UL510 and DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, clause 20
- RoHS and REACH compliant, lead free

การใช้งาน

- tesa® 4258 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อแผ่นโพลีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
- เทปพันสายไฟ PVC แบบหนาเหมาะสำหรับการใช้งานเช่นการต่อและการปิดผนึกท่อปรับอากาศที่มีความยืดหยุ่น
- tesa® 4258 สามารถใช้สำหรับการปิดผนึกหรือแบบหล่อสำเร็จรูป



tesa® 4258

Premium Grade PVC Duct Tape

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Backing | soft PVC | • Total thickness | 150 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Elongation at break | 250 % | • Dielectric breakdown voltage | 6000 V |
| • Tensile strength | 35 N/cm | • Hand tearability | ดี |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 2 N/cm |
|---------------------|--------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04258>