



tesa® 62562

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 62562 เป็นเทปใสกาวสองหน้าซึ่งประกอบด้วย backing PET ที่มีกาวป้องกันการติดออกพิเศษด้านหนึ่งและกาว tackified acrylic ที่อีกด้านหนึ่ง

คุณสมบัติของ tesa® 62562:

- ความหนา: 50 µm
- ประสิทธิภาพการต้านแรงผลึกที่ยอดเย็บที่ด้านแตกต่ำ
- แรงยึดเกาะสูงที่ด้านแรงยึดเกาะสูง
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการได้ดียิ่ง
- ประสิทธิภาพการจัดการที่ดีมากในกระบวนการแปรรูป
- มีแผ่นซับ PET หลากสีให้เลือก รุ่น PV55 (ด้านใสด้านยึดเกาะต่ำ / สีฟ้าด้านยึดเกาะสูง)

สาขาการใช้งาน

แอปพลิเคชันบรรจุภัณฑ์:

- การติดตั้งพื้นผิวที่แตกต่างกันสองแบบ โดยที่หนึ่งต้องการประสิทธิภาพในการต้านแรงผลึก และอีกอันต้องการแรงยึดเหนี่ยวสูง เช่น การห่อกล่องด้านนอก การห่ออะแดปเตอร์ ฯลฯ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• ประเภทของแผ่นลอก	PET
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• ลอกออกง่าย	
• ประเภทของแผ่นลอก	ฟิล์ม PET	• สีของแผ่นลอก (ติดแน่น)	สีฟ้า
• ความหนารวม	50 µm	• ประเภทของแผ่นลอก (ติดแน่น)	PET
• สี	โปร่งใส	• สีของแผ่นลอก (ลอกออกง่าย)	โปร่งใส

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	50 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น	200 °C
• ความทนต่อแรงดึง	20 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดีมาก
• การติด	กลาง	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	100 °C		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	5.1 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก	13.8 N/cm
• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	6.5 N/cm	• (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	
		• การยึดเกาะกับเหล็ก	11 N/cm
		• (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=62562>



tesa® 62562

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=62562>