



tesa® 4591

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิลาเมนต์ เส้นใยทิศสองทิศทาง เอนกประสงค์

Product Description

tesa® 4591 เป็นเทปเส้นใยแก้วเคลือบฟิล์มโพลีเอสเตอร์ แบบเส้นใยเรียงตัวไปในทิศทางเดียว สำหรับใช้งานทั่วไป tesa® 4591 มีความต้านทานต่อแรงดึง (tensile strength) ในแนวยาว และมีการยึดตัวน้อยมาก เหมาะสำหรับการใช้งานมัดรวม การก่อพาเลต และการยึดติด ในอุตสาหกรรม

การรับเบอร์สังเคราะห์ทำให้เกิดการยึดเกาะบนวัสดุหลายชนิดได้ดี แม้แต่บนพื้นผิววัสดุที่ไม่มีขั้ว (non-polar) เช่น PE และ PP เทปกาวนี้สามารถยึดติดกับพื้นผิวของแผ่นลูกฟูกและกระดาษแข็งได้ดีเยี่ยม

tesa® 4591 ให้แรงยึดเกาะเริ่มต้นสูง และทนต่อการฉีกขาด .

คุณสมบัติ

- tesa® 4591 is tear-resistant.
- The tape also provides excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.
- tesa® 4591 features a very high tack and a short dwell time before reaching final adhesive power.
- tesa® 4591 combines strong longitudinal tensile strength with very low elongation.
- The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE and PP.

การใช้งาน

ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

- การมัดรวมและการรัดของบนพาเลต
- การปิดผนึกกล่องใช้งานหนัก
- การติดระหว่างการผลิตขนส่ง
- การติดตลับ
- การติดปิดม้วน

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| • Backing | glassfibre / PET film | • Total thickness | 140 µm |
| • Type of adhesive | ยางสังเคราะห์ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | |
|--------------------|----------|
| • Tensile strength | 250 N/cm |
|--------------------|----------|

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04591>



tesa® 4591

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 9.5 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาที่ส่งมาให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบจัดแจ้งหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04591>