

tesa® 51008

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ทำจาก Polyethylene (PE)

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51008 เป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ซึ่งจะทำให้การติดด้วยฟิล์ม PE และการนำกลับมา recycle ได้

ด้วย backing ชนิด PE แบบพิเศษ ทำให้ tesa® 51008 ใช้งานง่ายเพราะสามารถฉีกขาดได้ด้วยมือ

มีการยึดติดสูงซึ่งเป็นคุณสมบัติของ natural rubber ที่รับประกันการยึดติดทันทีและมี tensile load สูง สำหรับแบบความกว้างขนาดเล็ก อายุการใช้งานการันตีสูงสุดอยู่ที่ 6 เดือน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | PE film | • ความหนาแน่น | 110 µm |
| • ประเภทของกาว | อะครีลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|----------------------|---------|----------------------|-------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 300 % | • การใช้งานแบบแมนนวล | ใช่ |
| • ความทนต่อแรงดึง | 22 N/cm | • ฉีกได้ด้วยมือ | ดีมาก |
| • การใช้งานอัตโนมัติ | ใช่ | | |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 1.2 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 51008

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้วยเครื่องหมายที่ชัดเจนว่าเป็นเทป PE สำหรับบรรจุภัณฑ์ tesa® 61008 ได้รับการพิมพ์ด้วยสัญลักษณ์การรีไซเคิล

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51008PV3>