



tesa® 51025 PV10

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้า PET ฉีกได้ด้วยมือสำหรับการห่อหุ้มสายไฟ

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51025 PV10 เป็นเทปผ้า PET พร้อมด้วยกาวยางที่ปราศจากตัวทำละลาย ใช้สำหรับหุ้มสายไฟ

คุณสมบัติสำคัญ :

- ทนต่ออุณหภูมิ 125 °C/3000 ชั่วโมง
- ปลดสารทำละลาย
- ฉีกได้ด้วยมือ

สี: สีดำ

คุณสมบัติ

- ทนต่ออุณหภูมิ 125°C
- แรงเคลือบมีความเสถียร
- กาวปราศจากตัวทำละลาย
- ฉีกได้ด้วยมือ

การใช้งาน

tesa® 51025 PV10 ออกแบบสำหรับการห่อหุ้มสายไฟ สำหรับงานที่ต้องทนอุณหภูมิระดับ 125°C.

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|--------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | PET cloth | • ความหนาแน่น | 160 µm |
| • ประเภทของกาว | rubber based | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 25 % | • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 5 มม., LV312) | Class A |
| • ความทนต่อแรงดึง | 80 N/cm | • ลดเสียงรบกวน (LV312) | Class A |
| • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด | 125 °C | • แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ | 6300 V |
| • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด | 125 °C | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน < 9 มม.) | 8 N/roll (30 m/min) |
| • ฉีกได้ด้วยมือ | ใช่ | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน > 9 มม.) | 8 N/roll (30 m/min) |
| • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 10 มม., LV312) | Class B | | |



tesa® 51025 PV10

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 6.5 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 9, 19, 25, 32, 38 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 25, 50 ม.

*สามารถเคลความกว้างและความยาว

- มีขนาดอื่น ๆ ไว้พร้อมตามความต้องการ
- เส้นผ่าศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 38 มม.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา