



tesa® 51025 PV10

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้า PET ฉีกได้ด้วยมือสำหรับการห่อหุ้มสายไฟ

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51025 PV10 เป็นเทปผ้า PET พร้อมด้วยกาวยางที่ปราศจากตัวทำละลาย ใช้สำหรับห่อหุ้มสายไฟ

คุณสมบัติสำคัญ :

- ทนต่ออุณหภูมิ 125 °C/3000 ชั่วโมง
- ปลอดภัยไร้ตัวทำละลาย
- ฉีกได้ด้วยมือ

สี: สีดำ

คุณสมบัติ

- ทนต่ออุณหภูมิ 125°C
- แรงเคลือบมีความเสถียร
- กาวปราศจากตัวทำละลาย
- ฉีกได้ด้วยมือ

การใช้งาน

tesa® 51025 PV10 ออกแบบสำหรับการห่อหุ้มสายไฟ สำหรับงานที่ต้องทนอุณหภูมิระดับ 125°C.

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|--------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | PET cloth | • ความหนาแน่น | 150 µm |
| • ประเภทของกาว | rubber based | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 25 % | • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 5 มม., LV312) | Class A |
| • ความทนต่อแรงดึง | 80 N/cm | • ลดเสียงรบกวน (LV312) | Class A |
| • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด | 125 °C | • แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ | 6300 V |
| • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด | 125 °C | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน < 9 มม.) | 8 N/roll (30 m/min) |
| • ฉีกได้ด้วยมือ | ใช่ | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน > 9 มม.) | 8 N/roll (30 m/min) |
| • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 10 มม., LV312) | Class B | | |



tesa® 51025 PV10

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 6.5 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 9, 19, 25, 32, 38 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 25, 50 ม.

*สามารถเคลความกว้างและความยาว

- มีขนาดอื่น ๆ ไว้พร้อมตามความต้องการ
- เส้นผ่าศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 38 มม.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51025>