



tesa® 60996

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Product Description

tesa® 60996 เทปกาวสองหน้าโปร่งแสง ประกอบด้วยแผ่นรองหลังแบบไม่ทอและกาวอะครีลิก

tesa® 60996 คุณสมบัติ:

- คุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม สำหรับโฟมชนิดต่างๆวัสดุสังเคราะห์
- คุณสมบัติการเข้ารูปที่ดีมาก

คุณสมบัติ

- Excellent wetting property on different kinds of foam, felt material
- Very good converting properties

การใช้งาน

- การประกบโฟมและผ้าสังเคราะห์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| • Backing | non-woven | • Total thickness | 130 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | โปร่งแสง |
| • Type of liner | กระดาษเคลือบ PE | • Color of liner | สีขาว |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Tack ตีมาก



tesa® 60996

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	9.3 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	13.7 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	16 N/cm	• Adhesion to PE (initial)	3.2 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	8 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	4.1 N/cm
• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	16.3 N/cm	• Adhesion to PP (initial)	3.5 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	9.3 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	7 N/cm
• Adhesion to Glass (after 14 days)	13.4 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	9 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	11 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	14.1 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

Liner variants:

PV43 white PE-coated paper liner / blue tesa logo

PV44 white PE-coated paper liner / non-printed

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา ที่สูงจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้งหมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการ จัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ไດ เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ไດ ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60996>