



tesa® 4330

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปสำหรับมาสก์ประสิทธิภาพสูง สำหรับงานเคลือบสีที่ต้องเข้าอบแห้งในเตาอบอุณหภูมิถึง 140°C

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4330 เป็นเทปติดปิดคลุมพื้นผิวในระหว่างพ่นสี เทปกระดาษกาวย่นละเอียด ที่มีความยืดหยุ่น, ทนความเปียกชื้นรวมทั้งมี tensile strength สูง

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

การใช้งานอื่น ๆ ได้แก่

- การติดปิดพื้นผิวแผงวงจร circuit ก่อนการชุบ
- การมัดรวมสายไฟต่าง ๆ
- หีบห่อบรรจุภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-----------------------|--|--------|
| • ตัวเทป | slightly-creped paper | • Total sustainable product | 48 % |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • ความหนาแน่น | 175 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------|--------|
| • การยืดตัวเมื่อขาด | 12 % | • ฉีกได้ด้วยมือ | ดีมาก |
| • ความทนต่อแรงดึง | 42 N/cm | • ทนต่ออุณหภูมิ (30 นาที) | 160 °C |
| • Temperature resistance (60 min) | 140 °C | • แกะได้ง่าย | ใช่ |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 4.8 N/cm |
|----------------------|----------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

เทปนี้มีการตัดขอบสี่เหลี่ยมเนื่องจากโครงสร้างกระดาษแบบย่นละเอียด การยึดเกาะที่ดีมากของฟิลเลอร์และสีกับด้านหลังของเทป

tesa® 4330 สามารถลอกออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่ฉีกขาดและไม่ทิ้งคราบตกค้าง

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04330>



tesa® 4330

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 4330 ยังสามารถแปรรูป/ตัด die-cut พร้อมด้วย liber กระดาษ (4330 PV1).

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04330>