



tesa® 68549

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68549 เป็นเทปใส กาวสองหน้า ซึ่งประกอบด้วย backing ชนิดฟิล์ม PET บาง ๆ ที่เข้ารูปได้ และกาว tackified acrylic

tesa® 68549 คุณสมบัติ:

- ความหนา: 20µm
- ความหนาของแผ่นรอง: 2µm
- ถ่ายเทความร้อนได้ดีเยี่ยมเนื่องจากมีความหนาต่ำ
- ระดับการยึดเกาะสูงเมื่อเทียบกับความหนาต่ำ
- เข้ารูปและปรับให้เข้ากับพื้นผิวโค้งได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการได้ดีเยี่ยม

สาขาการใช้งาน

- ติดตั้งชิ้นส่วนกระจายความร้อน
- เคลือบเสาอากาศ NFC
- เพิ่มช่องว่างการออกแบบขนาดเล็กมาก

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• ความหนารวม	20 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	โปร่งใส

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• การติด	ต่ำ	• ทนต่อสารเคมี	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	100 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	กลาง
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	200 °C		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	6.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	2.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	7.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	3.1 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	7.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	8.2 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	9.7 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นไลน์:

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68549>



tesa® 68549

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV57: แผ่นปิด PET สองด้าน (ด้านในถอดง่าย 36µm / ด้านนอกปล่อยแน่น 50µm)

PV65: แผ่นปิด PET สองด้าน (ด้านในใสง่าย 36µm / ด้านนอกปล่อยแน่นสีน้ำเงิน 50µm)

PV20: กระดาษแก้วโลโก้สีน้ำตาล/น้ำเงิน (71µm; 82g/m²)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68549>