



tesa® 68614

เอเซีย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาวยางสองหน้า ชนิด non-woven สีเงิน หนา 100µm

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68614 เป็นเทปโปร่งแสง กาวยางสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิด non-woven backing และกาวยาง tackified acrylic

tesa® 68614 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ:

- การยึดเกาะสูงบนพื้นผิวหลายชนิด
- ทนต่ออุณหภูมิได้ดี

สาขาการใช้งาน

*การติดสำหรับการใช้งานติดประกอบทั่วไป

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	non-woven	• ความหนารวม	100 µm
• ประเภทของกาวยาง	Tackified Acrylic	• สี	โปร่งแสง
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษเคลือบ PE		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อความชื้น	ดี
• การติด	ดี	• ทนต่อสารเคมี	กลาง
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	70 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	150 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 70°C	ดี

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	7.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	7.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	9.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	5.9 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	7.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	7.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	7.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	4.4 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	9 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	5.6 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	7.5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	10 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68614>





tesa® 68614

เอเซีย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของLiner :

PV43 สีขาว / กระดาษเคลือบ PE โลโก้ tesa สีส้ม

PV44 สีขาว / กระดาษเคลือบ PE ไม่พิมพ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68614>