




tesa® 75415

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 75415 เป็นเทปสีดาสองด้านที่ประกอบด้วยโพลีเอคริลิกสีดาดูดซับแรงกระแทกสูง

tesa® 75415 คุณสมบัติ:

- ความหนา: 150µm
- ประสิทธิภาพการกระแทกสูงมาก
- ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อนได้สูงมาก
- แรงยึดเกาะสูงมาก
- คุณสมบัติด้านแรงผลัก ป้องกันการยกตัว
- กันน้ำ
- บังแสงในทิศทาง x/y

สาขาการใช้งาน

- การใช้งานติดตั้งที่มีความต้องการสูงสำหรับการทนต่อแรงกระแทก
- การติดตั้งส่วนประกอบ
- ติดตั้งด้วยการออกแบบไดคัทที่บางเฉียบ
- ติดตั้งแบบกันน้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	Acrylic	• สี	สีดำ
• ประเภทของกาว	modified acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	50 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• น้ำหนักของแผ่นลอก	72 g/m ²
• ความหนารวม	150 µm	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส

ประเภทของสินค้า

- ความหนาที่มีจำหน่าย 50µm, 100µm, 150µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อแรงเหวี่ยงแบบสถิตที่ 23°C	good
• การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว	90 °C	• ทนต่อแรงเหวี่ยงแบบสถิตที่ 40°C	good
• การทนต่ออุณหภูมิระยะสั้น	140 °C		



tesa® 75415

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น) | 9 N/cm | • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น) | 14.4 N/cm |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 3 วัน) | 12.1 N/cm | • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 3 วัน) | 16.6 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น) | 14.5 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 14.1 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 3 วัน) | 14.6 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 15.6 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=75415>