



# tesa® 60688

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### รายละเอียดสินค้า

tesa® 60688 คือเทปโฟมกาวในตัวด้านเดียวที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าสีเทา ประกอบด้วยแผ่นรองหลังโฟมที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่สามารถบีบอัดได้สูงและกาวที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

tesa® 60688 คุณสมบัติเฉพาะ:

- รับแรงอัดได้สูงโดยใช้แรงต่ำมาก
- คุณสมบัติการกู้คืนที่ดีเยี่ยม
- ความเข้ากันได้ดีเยี่ยมกับรูปแบบพื้นผิวและความคลาดเคลื่อน
- การนำไฟฟ้าที่ดีในช่วงการทำงานที่กว้างในทิศทาง XYZ แม้ในอุณหภูมิและความชื้นสูง
- มีความแข็งแรงในการยึดสูงแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- คุณสมบัติการดูดซับแรงกระแทกและการกันกระแทกที่ดีเยี่ยม

### สาขาการใช้งาน

- ช่องว่างที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
- การป้องกันและการต่อสายดินของ EMI
- การใช้งานไฟฟ้าสถิต

### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

|                    |                    |                     |                    |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| • ตัวเทป           | conductive foam    | • สี                | สีเทา              |
| • ประเภทของกาว     | conductive acrylic | • ความหนาของแผ่นลอก | 120 µm             |
| • ประเภทของแผ่นลอก | กระดาษเคลือบ PE    | • สีของแผ่นลอก      | logo สีขาว/น้ำเงิน |
| • ความหนารวม       | 1000 µm            |                     |                    |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

|                               |         |                                          |                        |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 200 °C  | • ทนต่อการสัมผัสตามแนวความหนา (เริ่มต้น) | 0.03 Ohm / square inch |
| • การแกะแผ่นลอก               | ลอกง่าย | • แรงต้านพื้นผิวบนแนวแกน xyz             | 0.2 Ohm / square       |

### การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) 8 N/cm



# tesa® 60688

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60688>