



52818 Secure

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปโฟมสำหรับติดเพลท

Product Description

เทปโฟมกาวสองด้าน

คุณสมบัติของโฟม

- ความคลาดเคลื่อนของความหนาต่ำ
- ติดทนนาน, มีคุณสมบัติการคืนตัวได้คงที่

คุณสมบัติของแถบกาว

*คุณลักษณะแรงยึดติดต่ำในขั้นต้น (low tack)

- ให้อายุการใช้งานที่แข็งแรงทั้งสองด้าน
- ต้านทานต่อสารตัวทำละลาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- โครงสร้างแผ่นไลเนอร์เป็น PP
- สีของโลโก้แสดงถึงความแข็งโฟม

คุณสมบัติ

- Foam Properties: Low thickness tolerance. Long lasting, constant recovery characteristics.
- Adhesive Properties: Low tack surface characteristics. Strong adhesion on both sides. Solvent resistance.
- Additional Properties: Structured PP liner. Logo color indicates foam hardness.

การใช้งาน

การติดเพลทการพิมพ์ flexographic ความหนา 1.14 มม. (0.45") และ 1.70 มม. (0.067"), PET backing, ติด flexographic printing plates เข้ากับ steel / alu / PU และ glassine cylinders และ sleeves.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| • Backing | PE foam with film lamination | • Type of liner | PP |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Total thickness | 430 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------|---------------|----------------------|-----|
| • Color of logo | สีเหลือง | • Thickness category | 380 |
| • Hardness | อ่อนนุ่มพิเศษ | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=52818>



52818 Secure

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=52818>