



tesa® 65611

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

InvisiBond One Lift Cold (tesa® 65611) เป็นเทปโฟม PE สองด้านติดฟิล์มเสริมแรง PET ประกอบด้วยกาวเอนกประสงค์พร้อมประสิทธิภาพด้านการเปิดที่สมดุล ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้พอดีกับการประกอบในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น

เทปโฟม PE แบบสองด้านของเรา มีลักษณะเฉพาะในเบื้องต้นด้วยความสามารถในการชดเชยพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ ทำให้มีพลังการยึดเกาะสูงแมบนพื้นผิวที่ขรุขระและการดูดซับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม

ข้อเสียเปรียบหลักของเทปโฟมแบบเดิมจะปรากฏชัดเมื่อต้องดึงออก: คราบโฟมที่มองเห็นได้จะยังคงอยู่บนพื้นผิว ซึ่งใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงในการลอก

InvisiBond One Lift Cold (tesa® 65611) ที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยขจัดคราบโฟมที่ตกค้างด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์: ฟิล์มเสริมแรง PET ช่วยให้ขจัดคราบโฟมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และสมบูรณ์ ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดจนสำหรับลูกค้าของเราคือการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมาก

นอกจากนี้ กาวด้านโลเนอร์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับการยึดติดที่อุณหภูมิเย็น ซึ่งช่วยให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้เช่น ตู้โชว์แช่เย็น.

คุณสมบัติ InvisiBond One Lift Cold (tesa® 65611):

- ฟิล์มเสริมแรง PET ช่วยให้ขจัดคราบโฟมได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และสมบูรณ์
- กาวเอนกประสงค์สำหรับกำลังการยึดติดขั้นต้นและขั้นสุดท้ายสูง แมบนพื้นผิวที่สำคัญ (ด้านปิด)
- กาวพิเศษยึดติดแน่นในสภาพแวดล้อมเย็น (ด้านเปิด)

สาขาการใช้งาน

InvisiBond One Lift Cold (tesa® 65611)

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการเอาชิ้นส่วนที่ยึดติดออกจากพื้นผิวที่ไม่ทำให้เกิดการหลุดลอก โดยไม่ทิ้งคราบโฟมที่ไม่น่าดู ตัวอย่างการใช้งานการติดตั้งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

- เชื่อมติดตู้โชว์ตู้เย็น
- แลบบ้ายราคา (แถบขอบชั้นวาง บ้ายชั้นวาง ฯลฯ)
- POS
- แสดงตัวอย่างนิทรรศการ
- ป้ายชั่วคราว
- ขอบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์



tesa® 65611

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PE foam	• ความหนารวม	1100 µm
• ประเภทของกาว	อะคริลิก	• สี	สีขาว

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	100 %	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	กลาง
• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การติด	ดี	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• ทนต่อความชื้น	ดีมาก	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดี

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	13 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC	13 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	13 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	13 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	4.5 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	4.5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	13 N/cm
• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	13 N/cm
• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	13 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	13 N/cm
		• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	13 N/cm
		• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	4.5 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นไลน์อาร์:

- กระดาษกลาสซินสีน้ำตาล PV0 (71 µm)

การยึดเกาะ:

- ทันทัน: โฟมแตกเมื่อติดด้านที่เปิดบน เหล็ก, อะลูมิเนียม
- หลังจาก 14 วัน: โฟมแตกบนเหล็ก อะลูมิเนียม PVC



tesa® 65611

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=65611>