



tesa® 51037

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้า PET แบบฉีกได้ด้วยมือและป้องกันการชำรุดได้ดีสำหรับชุดสายไฟยานยนต์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51037 เป็นเทปผ้า PET ที่ฉีกขาดด้วยมือ พร้อมกาวอะคริลิกชั้นสูงที่ปราศจากตัวทำละลาย (Triple A®) เป็นเทปแรกในตลาดที่ให้ความสามารถในการฉีกขาดด้วยมือ และความทนทานต่อการชำรุดสูงของการพันสายไฟในยานยนต์ ด้วยสูตรกาวใหม่ tesa® 51037 มีความทนทานต่อการแฟกสูงและช่วยให้มั่นใจได้ว่าการปิดที่แน่นหนา

ทนต่ออุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมที่ต้องการ กาวอะคริลิกเข้ากันได้กับวัสดุหุ้มสายเคเบิลที่ปราศจากฮาโลเจน (PE / PP) และรับประกันความทนทานที่เพิ่มขึ้น tesa® 51037 ได้รับการพัฒนาเพื่อการใช้งานแบบแมนนวลที่มีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดใด ๆ

คุณสมบัติหลัก:

- ทนต่อการชำรุดสูง
- ทนต่ออุณหภูมิสูง
- ฉีกได้ด้วยมือ
- ความรูปได้กับสายเคเบิลที่ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อการใช้งาน
- สามารถทนต่ออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมได้
- หน่วงไฟ
- ปราศจากฮาโลเจน
- แรงคลายคงที่
- ยืดหยุ่นและเรียบ

คุณสมบัติ

- ทนต่อการชำรุดสูง
- ทนต่ออุณหภูมิสูง
- ฉีกได้ด้วยมือ
- ความรูปได้กับสายเคเบิลที่ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อการใช้งาน
- สามารถทนต่ออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมได้
- หน่วงไฟ
- ปราศจากฮาโลเจน
- แรงคลายคงที่
- ยืดหยุ่นและเรียบ

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51037>



tesa® 51037

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สาขาการใช้งาน

tesa® 51037 ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการพัน และการป้องกันสายไฟจากการชำรุด การใช้งานหลักคือห้องเครื่องของรถยนต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|------------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | PET cloth | • ความหนาแน่น | 230 µm |
| • ประเภทของกาว | advanced acrylic | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---|---------|--|----------------------|
| • การยืดตัวเมื่อขาด | 30 % | • ทนต่อการชำรุด (แกนหมุน 5 มม., LV312) | Class D |
| • ความทนต่อแรงดึง | 80 N/cm | • ลดเสียงรบกวน (LV312) | Class A |
| • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด | 140 °C | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน < 9 มม.) | 13 N/roll (30 m/min) |
| • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด | 150 °C | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน > 9 มม.) | 13 N/roll (30 m/min) |
| • ทนต่อการชำรุด (แกนหมุน 10 มม., LV312) | Class D | | |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 19, 25 มม

ความยาวมาตรฐาน: 25 ม

- ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอได้

- เส้นผ่านศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 38 มม

- ขึ้นอยู่กับฉนวนของสายไฟ



tesa® 51037

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51037>