



tesa® ACXplus 7273

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® ACXplus 7273 MP

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACXplus 7273 MP คือเทปโฟมอะคริลิกสองหน้าสีเทา

แกนโฟมอะคริลิกยึดเหนี่ยวความเหนียวของ tesa® ACXplus 7273 MP ดุดจับและกระจายโหลดแบบไดนามิกได้อย่างคงที่เนื่องจากสูตรที่เป็นเอกลักษณ์นี้เทปโฟมอะคริลิกสองหน้าจึงสามารถชดเชยการยึดตัวด้วยความร้อนของชิ้นส่วนที่ยึดติดกันได้ดี

สาขาการใช้งาน

The tesa® ACXplus MP กลุ่มผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป้าหมายของเรา คือการทำความเข้าใจการใช้งานอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

tesa® ACXplus 7273 MP เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเชื่อมเช่นตราสัญลักษณ์ชิ้นส่วนตกแต่งหรือการติดป้าย

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	foamed acrylic	• ความหนารวม	800 µm
• ประเภทของกาว	pure acrylic	• สี	สีเทา

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว	100 °C	• การทนต่ออุณหภูมิระยะสั้น	200 °C
---------------------------	--------	----------------------------	--------

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 3 วัน)	35 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	28 N/cm
• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	16 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน)	28 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07273>



tesa® ACXplus 7273

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าเราขอแนะนำให้ใช้tesa® Adhesion Promoter ในการเตรียมพื้นผิวก่อนนำไปสู่การปรับปรุงระดับการยึดเกาะอย่างมีนัยสำคัญหลีกเลี่ยงการแทรกซึมของความชื้นและส่งเสริมความต้านทานในระยะยาวต่อปัจจัยแวดล้อม tesa® Adhesion Promoter ได้ที่ควรใช้ขึ้นอยู่กับวัสดุและการใช้งานเรายินดีที่จะให้คำแนะนำคุณเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาก็เหมาะสม

รุ่น Liner:

- PV44: ซับฟิล์มสีขาว - มีตราสินค้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหายจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07273>