



tesa® 76120

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 76120 เป็นเทปกาวยางเหนียวเสริมแรงสีดำที่มีการยึดเกาะที่รวดเร็วเป็นพิเศษและกาวยที่ลอกออกได้ง่าย

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 200µm
- การยึดเกาะสูงและยึดติดเร็วแม้กับพื้นผิว LSE
- ลอกออกที่ไวต่ออุณหภูมิด้วยการลอกออกอย่างรวดเร็วและปราศจากสารตกค้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิสูง
- ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
- คุณสมบัติต้านแรงผลักได้ดี ป้องกันการยกตัว
- การปิดกันแสง
- กันซึม (IPX8)

สาขาการใช้งาน

- การเชื่อมแบบปกหลังสำหรับอุปกรณ์พกพา
- ฐานยึดจอแสดงผลด้านล่างสำหรับจอแสดงผล OLED
- ความต้องการการติดตั้งสำหรับส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PETP	• สี	สีดำ
• ประเภทของกาวย	ชนิดพิเศษ	• ความหนาของแผ่นลอก	50 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส
• ความหนารวม	200 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	100 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	90 °C
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	60 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดีมาก

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	9 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	8 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)	10 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	8 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 14 วัน)	10 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	11 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	9 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	11 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=76120>



tesa® 76120

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=76120>