



tesa® 68545

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มใส กาวสองหน้า 80ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68545 เป็นเทปกาวสองด้าน แบบโปร่งใส ประกอบด้วย backing ชนิดPETและกาวtackified acrylic

tesa® 68545 คุณสมบัติเฉพาะ.

- มีแรงยึดติดเกาะบนพื้นผิวของวัสดุทั่วไป วัสดุที่มีพื้นผิวเรียบ และวัสดุที่มีพื้นผิวสม่ำเสมอได้ดี
- มีประสิทธิภาพและการใช้งาน coverting ได้ดีเนื่องจากมีแผ่น backing ชนิด PETที่แข็งแรง
- สามารถปรับตำแหน่งการติดในขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนได้เนื่องจากการลดแรงยึดเกาะแรกสัมผัสผิว

สาขาการใช้งาน

- การติดส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การติดป้ายชื่อ บัตรติดหน้าอกและป้ายนำหน้าคน
- การติดลดสายการตกแต่งและงานขึ้นรูป (mouldings) ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• ความหนาแน่น	80 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	โปร่งใส

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	50 %	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• ความทนต่อแรงดึง	20 N/cm	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ดี
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การติด	ต่ำ	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว	100 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะสั้น	200 °C		



tesa® 68545

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	7.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	7.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	8.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	3.2 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	7.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	5.2 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	8.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	7.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	8.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	8.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	10.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	7.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	3.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	12.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	8.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	6.7 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	9.1 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของLiner :

PV20 กระดาษพลาสติกสีน้ำตาล/โลโก้ฟ้า (71µm; 82 ก./ตรม.)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา