



tesa® 58358

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 58358 เป็นเทปฉนวน PET ด้านเดียวสีดำ 220 µm
ที่ออกแบบมาสำหรับฉนวนไฟฟ้าของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ

คุณสมบัติหลักและประโยชน์

- ยึดติดกับอลูมิเนียมและเหล็กได้ดีมาก
- แข็งแรงเพื่อต้านทานความเครียดเชิงกล
- การป้องกันที่เชื่อถือได้จากการสลายตัวของอิเล็กทริก
- เหมาะสำหรับการประมวลผลอัตโนมัติความเร็วสูงผ่านการสำรองและซับที่แข็งแรง
- ไม่ติดไฟ ตาม FMVSS 302

สาขาการใช้งาน

ฉนวนไฟฟ้าของเซลล์แบตเตอรี่และส่วนประกอบอื่น ๆ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PETP	• ความหนาแน่น	220 µm
• ประเภทของกาว	modified acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	70 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษ	• สีของแผ่นลอก	สีขาว

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	80 %	• แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์	8000 V
• ความทนต่อแรงดึง	210 N/cm		

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น) 10.5 N/cm



tesa® 58358

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=58358>