



tesa® 64905

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 64905 เป็นเทปกาวยางสองหน้าซึ่งประกอบด้วย backing โฟม PE สีดำที่เข้ารูปได้และกาวย LSE ด้วยความหนา 0.5 มม. จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น ตราสัญลักษณ์

กาวย LSE มีการยึดเกาะในชั้นต้นสูงกับสารเคลือบสี LSE และพลาสติก LSE เช่น PP และ PP/EPDM และพลาสติก MSE เช่น ABS และ PC โดยไม่ต้องใช้ไพรเมอร์ ถึงระดับการยึดเกาะสูงสุดของผิวทันทีหลังติด นอกจากนี้ยังให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีแม้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิการใช้งานที่ต่ำถึง 5°C ประสิทธิภาพในการกันกระแทกจากความเย็นที่น่าประทับใจเป็นผลมาจากคุณสมบัติการหน่วงของแผ่นรองโฟม PE แม้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -40°C

เนื่องจากมีความสอดคล้องสูง เทปจึงรับประกันการยึดเกาะที่เปียกและการยึดติดที่มั่นคงบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ และช่วยลดความเสี่ยงการลอกที่ขอบได้ของการออกแบบ แผ่นรองโฟม PE ยังให้ขอบที่ไม่เหนียวเหนอะ ทำให้มีคุณสมบัติในการแปรรูปที่ดีเยี่ยม เช่น สำหรับการตัด นอกจากนี้ เทปยังรวมแรงยึดเกาะสูงกับความหนาแน่นต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับซึ่งส่งผลดีต่อการออกแบบที่มีน้ำหนักเบา

คุณสมบัติหลัก:

- การยึดเกาะเริ่มต้นสูงกับพื้นผิว LSE และ MSE โดยไม่ใช้ไพรเมอร์
- ใกล้เคียงระดับการยึดเกาะสูงสุดหลังติดทันที
- ประสิทธิภาพที่ดีที่อุณหภูมิการใช้งานต่ำถึง 5 °C
- แผ่นรองโฟมที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อลดความเสี่ยงการลอกของการออกแบบหรือพื้นผิวที่ไม่เรียบ
- ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ที่อุณหภูมิสูงขึ้น
- คุณสมบัติการแปลงที่ยืดหยุ่น

LSE: พลังงานพื้นผิวต่ำ

MSE: พลังงานพื้นผิวปานกลาง

สาขาการใช้งาน

tesa® 64905 เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกและภายในขนาดเล็กและชิ้นส่วนต่างๆ

ตัวอย่างแอปพลิเคชันคือ:

- อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกและภายในขนาดเล็ก
- ตราสัญลักษณ์
- ตัวอักษรแบบตัวเดียวสำหรับจำแนกรุ่นรถหรือข้อมูลเครื่องยนต์

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64905>



tesa® 64905

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สาขาการใช้งาน

เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด เป้าหมายของเราคือทำความเข้าใจการใช้งานของคุณอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PE foam	• สี	สีดำ
• ประเภทของกาว	LSE	• ความหนาของแผ่นลอก	69 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• สีของแผ่นลอก	สีน้ำตาล
• ความหนารวม	500 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยืดตัวเมื่อขาด	270 %	• ความทนต่อแรงดึง	8 N/cm
---------------------	-------	-------------------	--------

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	15 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	22 N/cm
• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	22 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	22 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นไลเนอร์:

PV0 กลาสซินสีน้ำตาล (69 ไมครอน)

แรงยึดเกาะ:

- หลังจาก 14 วัน: โฟมแตกบนเหล็กกล้าและ PP



tesa® 64905

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64905>