



tesa® 61288

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 61288 เป็นเทปกาสองหน้าสีดำที่ประกอบด้วย backing เป็น PET และกาพิเศษที่ทนทานต่อสารเคมีประสิทธิภาพสูง

คุณสมบัติ tesa® 61288 โดยเฉพาะ:

- ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยมต่อสารเคมีชนิดมีขี้ผึ้งและชนิดไม่มีขี้ผึ้ง
- ทนต่อแรงฉีกขาดดีเยี่ยม
- ประสิทธิภาพการแปลงที่ยืดหยุ่น
- ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
- รูปลักษณ์ที่ยืดหยุ่นโดยชั้น PET สองชั้น
- ความเข้ากันได้ของผิวหนัง (ISO 10993-10:2010; ISO 10993-5:2009)

สาขาการใช้งาน

- ฐานยึดกระจก เช่น ในอุปกรณ์สวมใส่หรือแท็บเล็ต
- การติดชิ้นส่วนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คีย์บอร์ด คีย์แพด หรือหูฟัง
- ติดตั้งฐานยางรองลำโพงอัจฉริยะ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|---------------|-----------|----------------------------------|-------|
| • ตัวเทป | PETP | • ความหนาของแผ่นลอกที่ดึงออกง่าย | 50 µm |
| • ประเภทของกา | ชนิดพิเศษ | • ความหนาของแผ่นลอกแบบติดแน่น | 50 µm |
| • ความหนารวม | 250 µm | • ประเภทของแผ่นลอก | PET |
| • สี | สีดำ | (ลอกออกง่าย) | |
| | | • ประเภทของแผ่นลอก (ติดแน่น) | PET |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------------|--------|-----------------|-------|
| • การติด | ดี | • ทนต่อความชื้น | ดีมาก |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 90 °C | • ทนต่อสารเคมี | ดีมาก |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 180 °C | | |

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น) | 13 N/cm | • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น) | 14.5 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 14 วัน) | 16.5 N/cm | • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน) | 27 N/cm |



tesa® 61288

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61288>