



tesa® 51623

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปพันสายไฟชนิดไม่ทอแบบ PET ที่มีกาวยางที่ไม่มีตัวทำละลาย

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51623 เป็นเทปสำหรับหุ้มสายไฟที่ใช้ส่วนใหญ่ในห้องโดยสาร

รวมคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น การลดเสียงรบกวน และความแข็งแรงในการมัด
ในขณะที่รักษาสายรัดที่ยึดหุ่นรองรับกระบวนการประกอบที่ง่ายที่ OEM

tesa® 51623 เป็นเทปพันสายไฟชนิดไม่ทอแบบ PET ที่มีกาวยางที่ไม่มีตัวทำละลาย

คุณสมบัติหลัก:

- ประสิทธิภาพการลดเสียงรบกวน
- ประสิทธิภาพการต้านทานการขัดถูชั้นพื้นฐาน
- รูปลักษณ์ที่ยืดหยุ่นและเรียบเนียน
- ป้องกันการฉีกขาดสำหรับการพันสายไฟที่ปลอดภัย
- แรงคลายคงที่สำหรับประสิทธิภาพที่คงที่เมื่อใช้งาน
- ประสิทธิภาพในการต่อต้านรอยย่น
- ฉีกได้ด้วยมือเพื่อการใช้งานที่รวดเร็ว
- กลิ่นต่ำ และคุณสมบัติ VOC ต่ำ
- สีดำ

คุณสมบัติ

- ประสิทธิภาพการลดเสียงรบกวน
- ประสิทธิภาพการต้านทานการขัดถูชั้นพื้นฐาน
- รูปลักษณ์ที่ยืดหยุ่นและเรียบเนียน
- ป้องกันการฉีกขาดสำหรับการพันสายไฟที่ปลอดภัย
- แรงคลายคงที่สำหรับประสิทธิภาพที่คงที่เมื่อใช้งาน
- ประสิทธิภาพในการต่อต้านรอยย่น
- ฉีกได้ด้วยมือเพื่อการใช้งานที่รวดเร็ว
- กลิ่นต่ำ และคุณสมบัติ VOC ต่ำ

สาขาการใช้งาน

tesa® 51623 ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดเสียงรบกวนที่มั่นคง และรักษาความปลอดภัยของการพันสายรัด
เทปส่วนใหญ่จะใช้กับการพันสายไฟสำหรับห้องโดยสาร สายไฟยังคงยึดหยุ่นได้หลังจากติดเทป



tesa® 51623

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | PET / non-woven | • ความหนาแน่น | 250 µm |
| • ประเภทของกาว | rubber based | | |

ประเภทของสินค้า

- | | |
|------------------|-----------|
| • สีที่มีจำหน่าย | ส้ม, สีดำ |
|------------------|-----------|

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--|---------|--|----------------------|
| • การยืดตัวเมื่อขาด | 20 % | • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 10 มม., LV312) | Class B |
| • ความทนต่อแรงดึง | 45 N/cm | • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 5 มม., LV312) | Class A |
| • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด | 140 °C | • ลดเสียงรบกวน (LV312) | Class C |
| • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด | 105 °C | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน > 9 มม.) | 10 N/roll (30 m/min) |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 2 N/cm |
|----------------------|--------|

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 19, 25, 32, 38 มม

ความยาวมาตรฐาน: 25 ม

- ขนาดเพิ่มเติมตามคำขอเท่านั้น
- เส้นผ่านศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 38 มม

หมายเหตุ: ค่า Elongation at break แสดงถึงค่าต่ำสุด



tesa® 51623

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51623>