



tesa® 4671

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้าเคลือบอะคริลิก

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4671 เป็นเทปผ้าเคลือบอะคริลิก มี backing เป็น woven rayon fabric 120 mesh และกาวรับเบอร์ธรรมชาติ .

tesa® 4671 เป็นเทป gaffer เกรดพรีเมียมในชุดผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการงาน "Arts & Entertainment"

คุณสมบัติ:

- การยึดเกาะสูงแม้บนพื้นผิวขรุขระ
- tensile strength ดีเยี่ยม
- สามารถเขียนบนเทปได้
- อ่อนตัวแนบสนิทไปกับผิวโค้งได้
- ดึงออกได้ง่ายโดยไม่มีความเสียหาย
- ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
- เหมาะสำหรับพื้นผิวสีดำด้านและสีเรืองแสง
- สามารถดึงออกได้โดยไม่มีความเสียหายในเกือบทุกพื้นผิว
- มีอยู่ 11 สี : สีดำ, สีขาว, สีเทา, สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีเรืองแสงพิเศษมีสีคือ : สีม่วง, สีส้ม, สีเหลือง และสีเขียว

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

- การมัดรวมและการเสริมแรงของท่อและแถบโครงร่างที่หนัก ฯลฯ
- การทำเครื่องหมายที่พื้น
- การตรึงพรมระหว่างการจัดนิทรรศการ
- ติดขอบที่คม
- ปิดผนึกกระป๋องและท่อ
- การขัดทราย
- เคลือบพื้น
- ...และอีกหลาย ๆ อย่าง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	Acrylic-coated cloth	• Total bio-based carbon content	51 %
• ประเภทของกาว	ยางธรรมชาติ	excl. liners (acc. ASTM D6866)	
		• ความหนาแน่น	280 µm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04671>



tesa® 4671

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	9 %	• ฉีกได้ด้วยมือ	ดีมาก
• ความทนต่อแรงดึง	70 N/cm	• ตาข่าย	120 count per square inch
• ขอบฉีกขาดแบบตรง	ดีมาก	• ทนต่อการขัดถู	ดีมาก
• ความทนต่ออุณหภูมิ (สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที)	140 °C	• เขียนง่าย	ใช่
• ค่าการทนน้ำ	ดี		

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 3.8 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ: โปรดทำการทดสอบบนพื้นผิวที่จะติดก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04671>