




tesa® 4050 General Purpose PVC Duct Tape



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Product Description

tesa® 4050 เป็นเทปพันสายไฟสำหรับใช้งานทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยแผ่นรองโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ชนิดอ่อนร่วมกับกาวยางแผ่นรองหลังที่มีความทนทานต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วน รวมทั้งคุณสมบัติของฉนวนไฟฟ้าที่ดี tesa® 4050 มีความนุ่มเหมือนยางและมีความยืดหยุ่นแม้ในอุณหภูมิต่ำ -20 °C เทปทนทานต่อสภาวะอากาศและกันรังสี UV ได้ดี กาวยางยึดเกาะได้ดีบนพื้นผิวที่หลากหลาย tesa® 4050 มีให้เลือกทั้งสีเงินและสีดำ

ประโยชน์:

- แผ่นรองหลังที่เข้ากันได้ดีมีความทนทานต่อแรงกระแทก และรอยขีดข่วน ได้ดีแม้ในอุณหภูมิต่ำ
- คุณสมบัติฉนวนไฟฟ้าที่ดีและความเสถียรต่อรังสียูวี
- เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS และ REACH
- ไร้สารตะกั่ว

คุณสมบัติ

- The tape is weatherproof and offers a good UV-stability.
- The rubber adhesive holds well on a wide variety of surfaces.
- Highly conformable backing with good impact and abrasion resistance, even at low temperatures
- Good electrical insulation properties and UV-stability
- Flame retardant according to UL510 and DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, clause 20
- RoHS and REACH compliant, lead free

การใช้งาน

- tesa® 4050 เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแผ่นโพลีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
- เทป PVC Duct เหมาะสำหรับการใช้งานเช่นการเชื่อมต่อและการปิดผนึกเครื่องปรับอากาศแบบยืดหยุ่น
- tesa® 4050 สามารถใช้สำหรับการปิดผนึกหรือแบบหล่อสำเร็จรูป

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Backing | soft PVC | • Total thickness | 130 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Elongation at break | 210 % | • Dielectric breakdown voltage | 5200 V |
| • Tensile strength | 25 N/cm | • Hand tearability | ดี |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04050>



tesa® 4050 General Purpose PVC Duct Tape

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- Adhesion to Steel 2 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04050>