



# tesa® 4316 PV3

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาวกระดาษย่นมาก สำหรับการพ่นสี



## Product Description

tesa® 4316 เป็นเทปปิดคลุมผิวขณะพ่นสี เป็นเทปกาวกระดาษย่นละเอียด ผลิตภัณฑ์นี้บางและมีความยืดหยุ่น ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการใช้มาสก์ทั่วๆไปรวมทั้งใช้งานแบบที่ต้องเข้าตู้อบได้ถึงอุณหภูมิ 100 °C.

## คุณสมบัติ

- Thin and conformable backing
- Resistant to wet sanding
- Suitable for different paints and fillers
- Excellent adhesion for holding masks against overspray

## การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ทนต่อการขัดน้ำ สีและฟิลเลอร์ยึดเกาะเป็นอย่างดีกับ backing

วัสดุนี้สามารถใช้กับโลหะที่ทาสี ยาง แก้วกระจกและชิ้นส่วนโครเมียม

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Product Construction

- |                    |                       |  |        |
|--------------------|-----------------------|--|--------|
| • Backing          | slightly-creped paper | • Total sustainable product            | 54 %   |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ           | excl. liners by weight (acc. EN 16785) |        |
|                    |                       | • Total thickness                      | 140 µm |

## คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |         |                    |       |
|-----------------------|---------|--------------------|-------|
| • Elongation at break | 10 %    | • Easy to remove   | ใช่   |
| • Tensile strength    | 38 N/cm | • Hand tearability | ดีมาก |

## ค่าการยึดเกาะ

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 3.4 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa® 4316 PV3

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04316>